

Ansichtkaarten

Wil je het eens persoonlijk aanpakken? Laat dan Ansichtkaarten bedrukken met jouw ontwerp! Wat dacht je van een geboortekaartje, een verhuisbericht of een trouwkaart met daarop je eigen afbeelding en/of boodschap.

Algemene aanleverspecificaties


- Zorg dat je tekst in je ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines.
- Full color (4/0 - 4/4) bestanden maak je altijd op in CMYK. Bij een 4/1 bestelling lever je de voorzijde in CMYK aan en de achterzijde in K (zwart).
- Maak je bestand op met een afloop van 3 mm. Laat je achtergrond doorlopen over de afloop, hier geldt namelijk een minimale speling tijdens het snijden. Dit voorkomt witranden na het snijden en zorgt ervoor dat de achtergrond mooi doorloopt aan alle zijden.
- Als je afbeeldingen gebruikt, raden wij een resolutie aan van 300 DPI. Omdat dit niet in alle gevallen mogelijk is, hanteren wij een minimale resolutie van 150 DPI. Wij raden het ten zeerste af om je bestand aan te leveren met een lagere resolutie dan 150 DPI.
- Als je gebruik maakt van lijnen en strepen mogen deze niet dunner zijn dan 0,25 pt. Diapositieve lijnen moeten tenminste een dikte van 0,5 pt hebben.
- De minimale lettergrootte die we aanraden is 6 pt. De leesbaarheid is ook afhankelijk van het lettertype dat gebruikt wordt.
- Zorg dat de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger is dan 280% (de percentages cyaan, magenta, geel en zwart bij elkaar opgeteld).
- Gebruik voor diep zwart/ric black de volgende opbouw: C50%; M40%; Y40%; en K100%. Gebruik diep zwart/ric black alleen voor grotere vlakken en tekst. Niet voor tekst die kleiner is dan 15pt of platte tekst.
- Opmaak met witte contour ('stroke') of vulling ('fill') mag nooit op overdruk ('overprint') staan. Wit op overdruk vervalt in het uiteindelijke drukwerk.
- Wij raden aan om bestanden voor drukwerk op te maken in Adobe InDesign, Adobe Illustrator of Adobe Photoshop en het bestand als drukklare pdf aan te leveren, weggeschreven onder PDF profiel PDF/X-1a:2001. De bestanden dienen aangeleverd te worden als 1 laag. Als alternatieve bestanden kun je jpg of tiff (1 laag) aanleveren.
- Lever je bestand aan zonder snijtekens en printmarkeringen (printer's marks).



Aanleverspecificaties

- Het bestand dient op inslag aangeleverd te worden, bestaande uit 2 pagina's.


Gevouwen kaart staand



buitenzijde



binnenzijde




Gevouwen kaart liggend




buitenzijde



binnenzijde




Kaart met luikvouw



buitenzijde



binnenzijde



Dubbelzijdig staande kaart:

Beeld voorzijde staand,
beeld achterzijde staand

voorzijde



achterzijde




Beeld voorzijde staand,
beeld achterzijde liggend

voorzijde




achterzijde




Beeld voorzijde liggend,
beeld achterzijde liggend

voorzijde



achterzijde



Dubbelzijdig liggende kaart:

Beeld voorzijde liggend,
beeld achterzijde liggend

voorzijde



achterzijde




Beeld voorzijde liggend,
beeld achterzijde staand

voorzijde




achterzijde



Beeld voorzijde staand,
beeld achterzijde liggend

voorzijde



achterzijde

